

摺動型自動電圧調整器仕様書

摺動型自動電圧調整器

型 式 ACE - 1 K - C

1. 仕 様

1.01	入力電圧変動範囲	100V $\pm$ 15% (85V $\sim$ 115V)
1.02	出力電圧及び精度	100/115V $\pm$ 1.0V
1.03	出力電圧微調範囲	- - - -
1.04	出力電流調整	2 $\sim$ 10A
1.05	出力電流精度	$\pm$ 0.2A
1.06	容 量	100V、10Aにて1kVA
1.07	相 数	入力側 単相 - 2線、出力側 単相 - 2線
1.08	周波数	50/60Hz
1.09	負荷変動範囲	0 $\sim$ 100% Max,
1.10	効 率	90%以上 (入出力定格状態にて)
1.11	力 率	95%以上 (入力100V時)
1.12	応答速度	入力変動に対して、1.0sec, 以内
1.13	波形歪率	発生歪率 - - - %以下 (入力 - 出力)
1.14	温度上昇 (deg,) (温度計法による)	変圧器 (A種絶縁) 50以下
		(B種絶縁) 70以下
		半導体 70以下
		抵抗器 120以下
		スライダ - 90以下
1.15	絶縁抵抗	DC 500Vメガ - にて、10M Ω 以上
1.16	絶縁耐力	AC 1.5kV にて、1分間異常なき事
	(絶縁抵抗 - 絶縁耐力については、導電部 - ケ - ス間とする。)	
1.17	使用周囲条件	温度 0 $\sim$ 40 . 湿度 85%以下

2. 構造及び回路

2.01	関連図面	外形図 M - A1418A
		接続図 S - B9077
2.02	塗装色	御指定
		標準色 パネル面 マンセル7.5Y9/1
		その他 マンセル2.5Y7/2
2.03	附属計器	電圧計 2.5級 1個
		電流計 2.5級 1個
2.04	附属品	
		なし
2.05	その他	

概算重量 12kg

検 印
「 湯浅
'11.03.23

担 当
「 金谷
'11.03.23

」

」