

摺動型自動電圧調整器仕様書

摺動型自動電圧調整器

型 式 ACE-1KH-B

1. 仕 様

1. 0 1	入力電圧変動範囲	200 V $\pm$ 15% (170 V $\sim$ 230 V)	
1. 0 2	出力電圧及び精度	200 V/220 V $\pm$ 2 V	
1. 0 3	出力電圧微調範囲	$\pm$ 10%以内	
1. 0 4	容 量	200 V、5 Aにて1 kVA	
1. 0 5	相 数	入力側 単相－2線、出力側 単相－2線	
1. 0 6	周波数	50/60 Hz	
1. 0 7	負荷変動範囲	0 $\sim$ 100% Max,	
1. 0 8	効 率	90%以上 (入出力定格状態にて)	
1. 0 9	力 率	95%以上 (入力200 V時)	
1. 1 0	応答速度	入力変動に対して、1.0 sec, 以内	
1. 1 1	波形歪率	発生歪率 ー－-%以下 (入力－出力)	
1. 1 2	温度上昇 (deg,) (温度計法による)	変圧器 (A種絶縁)	50以下
		(B種絶縁)	70以下
		半導体	70以下
		抵抗器	120以下
		スライダー	90以下
1. 1 2	絶縁抵抗	DC 500 Vメガにて、10 M Ω 以上	
1. 1 3	絶縁耐力	AC 1.5 kV にて、1分間異常なき事	
		(絶縁抵抗－絶縁耐力については、導電部－ケース間とする。但し制御部は除く)	
1. 1 4	使用周囲条件	温度 0 $^{\circ}$ C $\sim$ 40 $^{\circ}$ C. 湿度 85%以下	

2. 構造及び回路

2. 0 1	関連図面	外形図	S-D4441
		接続図	S-B4940-1
2. 0 2	塗装色	御指定	
		標準色	パネル面 マンセル7.5Y9/1 その他 マンセル2.5Y7/2
2. 0 3	附属計器	電圧計	2.5級 1個
		電流計	---個
2. 0 4	附属品		
		イ) 補用品	一部
		ロ) 完成図書	1部
2. 0 5	その他		
	概算重量	12kg	

検 印	担 当
「 湯浅	「 金谷
T. Yuasa	S. Kanagai
'13.02.08	'13.02.08

」