

摺動型自動電圧調整器仕様書

摺動型自動電圧調整器

型 式 ACE-2KH-C

1. 仕 様

1. 0 1	入力電圧変動範囲	200V±15% (170V～230V)
1. 0 2	出力電圧及び精度	200/220V±3.0V
1. 0 3	出力電圧微調範囲	±10%以内
1. 0 4	出力電流調整	2～10A
1. 0 5	出力電流精度	±0.5A
1. 0 6	容 量	200V、10Aにて2kVA
1. 0 7	相 数	入力側 単相－2線、出力側 単相－2線
1. 0 8	周波数	50/60Hz
1. 0 9	負荷変動範囲	0～100% Max,
1. 1 0	効 率	90%以上 (入出力定格状態にて)
1. 1 1	力 率	95%以上 (入力200V時)
1. 1 2	応答速度	入力変動に対して、1.0sec, 以内
1. 1 3	波形歪率	発生歪率 ーーー%以下 (入力ー出力)
1. 1 4	温度上昇 (deg,) (温度計法による)	変圧器 (A種絶縁) 50以下
		(B種絶縁) 70以下
		半導体 70以下
		抵抗器 120以下
		スライダー 90以下
1. 1 5	絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて、10MΩ以上
1. 1 6	絶縁耐力	AC 1.5kV にて、1分間異常なき事
		(絶縁抵抗－絶縁耐力については、導電部－ケース間とする。)
1. 1 7	使用周囲条件	温度 0℃～40℃, 湿度 85%以下

2. 構造及び回路

2. 0 1	関連図面	外形図	M-D0963
		接続図	S-B3803-1
2. 0 2	塗装色	御指定	
		標準色	パネル面 マンセル7.5Y9/1 その他 マンセル2.5Y7/2
2. 0 3	附属計器	電圧計	2.5級 1個
		電流計	2.5級 1個
2. 0 4	附属品		
		なし	
2. 0 5	その他		

概算重量 25kg

検 印	担 当
「 湯浅	「 金谷
T. Yuasa	S. Kanagai
' 13.02.08 」	' 13.02.08 」

山菱電機株式会社