

摺動型自動電圧調整器仕様書

摺動型自動電圧調整器

型 式 ACE-2KH-C

1. 仕 様

1. 01	入力電圧変動範囲	200V±15% (170V～230V)
1. 02	出力電圧及び精度	200/220V±3.0V
1. 03	出力電圧微調範囲	±10%以内
1. 04	出力電流調整	2～10A
1. 05	出力電流精度	±0.5A
1. 06	容 量	200V、10Aにて2kVA
1. 07	相 数	入力側 単相－2線、出力側 単相－2線
1. 08	周波数	50/60Hz
1. 09	負荷変動範囲	0～100% Max,
1. 10	効 率	90%以上 (入出力定格状態にて)
1. 11	力 率	95%以上 (入力200V時)
1. 12	応答速度	入力変動に対して、1.0sec, 以内
1. 13	波形歪率	発生歪率 ー％以下 (入力－出力)
1. 14	温度上昇 (deg,) (温度計法による)	変圧器 (A種絶縁) 50以下
		(B種絶縁) 70以下
		半導体 70以下
		抵抗器 120以下
		スライダー 90以下
1. 15	絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて、10MΩ以上
1. 16	絶縁耐力	AC 1.5kV にて、1分間異常なき事
		(絶縁抵抗－絶縁耐力については、導電部－ケース間とする。)
1. 17	使用周囲条件	温度 0℃～40℃. 湿度 85%以下

2. 構造及び回路

2. 01	関連図面	外形図	M-D0963
		接続図	S-B3803
2. 02	塗装色	御指定	
		標準色	パネル面 マンセル7.5Y9/1 その他 マンセル2.5Y7/2
2. 03	附属計器	電圧計	2.5級 1個
		電流計	2.5級 1個
2. 04	附属品		
2. 05	その他	なし	

概算重量 25kg

検 印	担 当
「 湯浅	「 金谷
'11.03.23	'11.03.23
」	」