

シリコン整流器仕様書				承認	審査	作成
				No. 7-1325A		
型式	YS-3200-60		関連図番	S-Z74012A		
				S-Z74013		
項 目		単位	規 格	備 考		
方式	制御方式		スライダー方式			
	整流方式		三相全波			
	冷却方式		乾式自冷			
	定格		連続			
交流入力	相数	φ	3			
	周波数	H z	50/60			
	入力電圧	V	200			
	電圧変動範囲	V	—			
	力率	%以上	—			
出力	出力電圧	V	200			
	電圧調整範囲	V	0~200			
	出力電流	A	60			
	電流調整範囲	A	—			
	電圧電流変動率	%以下	—			
	効率	%以上	—			
	脈動率	%以下	4. 2rms			
温度上昇	変圧器銅線	K 以下	75	周囲温度 0℃~40℃		
	変圧器鉄芯	K 以下	75			
	整流体	K 以下	65			
	抵抗器	K 以下	150			
その他	絶縁抵抗	MΩ 以上	5	(500Vメガ-にて) (正弦波形 商用周波数)		
	絶縁耐力	V 1 分間	AC2000			
	塗装色	マンセル	5Y7/1			
	予備品	ランプ 球	100%			
		ヒューズ	100%			
備考						
重量		k g	約450			