

可変コンデンサ

スライドタイプ (CS シリーズ)

ボルトスライダ（電圧調整器）を使用することによって等価的にキャパシタンスを可変させる製品です。

特長

- 連続可変が出来ます。
 - 唸り、振動が小さい。
 - 摺動変圧器としても使用可能です。
- 注）容量は単相 100V200A、200V100A、三相 60A まで製作可能です。
- 周波数 50Hz/60Hz（ご指定ください）
 - 時間定格は 8 時間です。

仕様



CS-100-30

仕様 \ 型式	CS-100-10	CS-100-20	CS-100-30	CS-100-50	CS-100-70
容量 (kVAR)	1	2	3	5	7
相数	単相				
電圧	100V				

仕様 \ 型式	CS-200-5	CS-200-10	CS-200-15	CS-200-20	CS-200-30
容量 (kVAR)	1	2	3	4	6
相数	単相				
電圧	200V				

仕様 \ 型式	3CS-200-3	3CS-200-6	3CS-200-9	3CS-200-12	3CS-200-15
容量 (kVAR)	1	2	3	4	5
相数	三相				
電圧	200V				

タップ切換タイプ (CT シリーズ)

キャパシタンスの可変にタップスイッチを使用している製品です。

特長

- 調整値が明確です。
 - 割安である。
- 注）容量は単相 100V200A、200V100A、三相 60A まで製作可能です。
- 周波数 50Hz/60Hz（ご指定ください）
 - 分解能 10 分割（OFF ノッチ付）

仕様

仕様 \ 型式	CT-100-10	CT-100-20	CT-100-30	CT-100-50	CT-100-70
容量 (kVAR)	1	2	3	5	7
相数	単相				
電圧	100V				

仕様 \ 型式	CT-200-5	CT-200-10	CT-200-15	CT-200-20	CT-200-30
容量 (kVAR)	1	2	3	4	6
相数	単相				
電圧	200V				

仕様 \ 型式	3CT-200-3	3CT-200-6	3CT-200-9	3CT-200-12	3CT-200-15
容量 (kVAR)	1	2	3	4	5
相数	三相				
電圧	200V				